



HÆGER

Cook Mate AF-D50.004A



Features

Характеристики / Charakteristika / Eigenschaften / Omadused / Caracteristicas / Caracteristiques / Χαρακτηριστικά / Karakteristike / Jellemzők / Caratteristiche / Charakteristikos / Raksturlielumi / Charakterystyka / Características / Caracteristici / Характеристики / Značilnosti / Charakteristika / özellikleri / Характеристики

(336 x 305 x 366 mm)

8 Programs

EN 8 Presets Cooking Programs
 BG 8 предварително зададени програми за готвене
 CZ 8 Předvolby programů vaření
 DE 8 voreingestellte Kochprogramme
 ES 8 Kùpsetusprogramide eelseadistamine
 FR 8 programas de cocciòn preestablecidos
 GR 8 programmes de cuisson préréglés
 HU 8 Προρρυθμιμένα Προγράμματα Μαγειρέματος
 IT 8 unarijedi postavljenih programa kuhanja
 LT 8 Elõre beállítja a fõzési programokat
 UK 8 Programmi di cottura preimpostati

EN 8 Presets Cooking Programs
 LT 8 iš anksto nustatytų gaminimo programų
 LV 8 iepriekš iestātītas gatavošanas programmas
 PL 8 gotowych programów gotowania
 PT 8 programas de culinária predefinidos
 RO 8 programe de gătit presetate
 RU 8 предустановленных программ приготовления
 SK 8 prednastavjenih programov kuhanja
 SL 8 Prednastavena programov varjenja
 TR 8 Ön Ayarlı Pişirme Programları
 UA 8 попередньо встановлених програм приготування

Digital Control

EN Digital control with touch-screen
 BG Цифров контрол със сензорен екран
 CZ Digitální ovládání s dotykovou obrazovkou
 DE Digitale Steuerung mit Touchscreen
 ES Digitalne juhtimine puutetundliku ekraaniga
 FR Contrôle digital avec pantalla tactile
 GR Ψηφιακός έλεγχος με οθόνη αφής
 HU Digitálisan irányítással a dokimimn zaslonom
 IT Digitalis vezérlés érintőképernyővel
 UK Controllo digitale con touch-screen

EN Digital control with touch-screen
 LT Skaitmeninis valdymas su jutikliniu ekranu
 LV Digitālā vadība ar skārienekrānu
 PL Sterowanie cyfrowe z ekranem dotykowym
 PT Controlo digital com tela sensível ao toque
 RO Control digital cu ecran tactil
 RU Цифровое управление с сенсорным экраном
 SK Digitálne upravljanje z zaslonom na dotik
 SL Digitalno ovladānje s dotikovym displejom
 TR Dokunmatik ekranlı dijital kontrol
 UA Цифрове управління з сенсорним екраном



5 Lts

EN Pan capacity: 5 Liters
 BG Капацитет на тигана: 5 литра
 CZ Kapacita pánve: 5 litru
 DE Fassungsvermögen der Pfanne: 5 Liter
 ES Paagi mahutavus: 5 litriit
 FR Capacité de la sauterie: 5 litres
 GR Καπακότητα τηγανιού: 5 λίτρα
 HU Χωρητικότητα τηγανιού: 5 λίτρο
 IT Pan capacità: 5 litri
 UK Capacità della pentola: 5 litri

EN Pan Capacity: 5 Liters
 LT Kerpimo talpa: 5 litrai
 LV Pannas ietilpība: 5 litri
 PL Pojemność patelni: 5 litrów
 PT Capacidade da panela: 5 litros
 RO Capacitate tigale: 5 litri
 RU Емкость сковороды: 5 литров
 SK Kapacita panvice: 5 litrov
 SL Kapacita panvice: 5 litrov
 TR Tava kapasitesi: 5 Litre
 UA Ємність каструлі: 5 літра



60 Timer

EN 60 Minutes timer
 BG Таймер за 60 минути
 CZ 60 minutový časovač
 DE 60-Minuten-Timer
 ES 60 minutu taimer
 FR Temporizador de 60 minutes
 GR Χρονόμετρος 60 λεπτών
 HU Tíjmer za 60 minuta
 LT 60 perces idõzītā
 UK Timer 60 minut

EN 60 Minutes timer
 LT 60 minučių laikmatis
 LV 60 minūšu taimeris
 PL 60-minutowy zegar
 PT Temporizador de 60 minutos
 RO Cronometru de 60 de minute
 RU Таймер на 60 минут
 SK 60-minútový časovník
 SL 60-minutovni časovnik
 TR 60 Dakika zamanlayıcı
 UA Таймер на 60 хвили

Temp

EN Temperature Control Range 60°C - 200°C
 BG Диапазон на контрол на температурата 60°C - 200°C
 CZ Rozsah regulace teploty 60°C - 200°C
 DE Temperaturbereich 60°C - 200°C
 ES Temperaturi regulerimise vahemik 60°C - 200°C
 FR Rango de control de temperatura 60°C - 200°C
 GR Πλάηε de contrôle de température 60°C - 200°C
 HU Εύρος Ελέγχου Θερμοκρασίας 60°C - 200°C
 IT Raspon kontrole temperature 60°C - 200°C
 LT Hömērsēkiet szabāļozāsi tartomāny 60°C - 200°C
 UK Intervallo di controllo della temperatura 60°C - 200°C

EN Temperature Control Range 60°C - 200°C
 LT Temperatūros reguliavimo diapazonas 60°C - 200°C
 LV Temperatūras kontroles diapazons 60°C - 200°C
 PL Zakres regulacji temperatury 60°C - 200°C
 PT Controlo de temperatura 60°C - 200°C
 RO Interval de control al temperaturii 60°C - 200°C
 RU Диапазон контроля температуры 60°C - 200°C
 SK Teperaturno obmožje nadzora 60°C - 200°C
 SL Rozsah regulacije teploty 60°C - 200°C
 TR Sicaklik Kontrol Araligi 60°C - 200°C
 UA Діапазон контролю температури 60°C - 200°C



1200W

EN Power: 1200 Watts - 220-240V~ 50Hz
 BG Мощност: 1200 вата - 220-240V~ 50Hz
 CZ Výkon: 1200 Wattů - 220-240V~ 50Hz
 DE Leistung: 1200 Watt - 220-240V~ 50Hz
 ES Võimsus: 1200 vatti - 220-240V~ 50Hz
 FR Potencia: 1200 vatios - 220-240V~ 50Hz
 GR Ισχύς: 1200 Watt - 220-240V~ 50Hz
 HU Szaga: 1200 watt - 220-240V~ 50Hz
 IT Telesitmenty: 1200 watt - 220-240V~ 50Hz
 UK Potenza: 1200 watt 220-240V~ 50Hz

EN Power: 1200 Watts - 220-240V~ 50Hz
 LT Galia: 1200 vatai - 220-240V~ 50Hz
 LV Jauda: 1200 vati - 220-240V~ 50Hz
 PL Moc: 1200 W - 220-240V~ 50Hz
 PT Potência: 1200 Watts - 220-240V~ 50Hz
 RO Putere: 1200 wati - 220-240V~ 50Hz
 RU Мощность: 1200 Вт - 220-240 В~ 50 Гц
 SK Moc: 1200 W - 220-240V~ 50Hz
 SL Výkon: 1200 Wattov - 220-240V~ 50Hz
 TR Güç: 1200 Watt - 220-240V~ 50Hz
 UA Потужність: 1200 Вт - 220-240В~ 50 Гц

2 pcs CTN (688 x 345 x 388mm)
 Peso: 11.6 kg

Meet the family



1 pcs EAN Cod



CTN 2 pcs EAN Cod

