



HÆGER

Air Glass AF-G45.006B



(385 x 325 x 348 mm)

Features

8 Programs

EN 8 Presets Cooking Programs

- EN 8 предварително зададени програми за готвене
- CZ 8 Předvolby programů vaření
- DE 8 voreingestellte Kochprogramme
- ES 8 Küpsetusprogrammid eelseadistamine
- ES 8 programas de cocción preestablecidos
- FR 8 programmes de cuisson pré-réglés
- GR 8 Προβλεπόμενα Προγράμματα Μαγειρέματος
- HR 8 unaprijed postavljениh programa kuhanja
- HU 8 Előre beállítta a főzési programokat
- IT 8 Programmi di cottura preimpostati

- LT 8 iš anksto nustatytų gaminimo programų
- LV 8 iepriekš iestatītas gatavošanas programmas
- PL 8 gotowych programów gotowania
- PT 8 programas de culinária predefinidos
- RO 8 programe de gătit presetate
- RU 8 предустановленных программ приготовления
- SI 8 prednastavljenih programov kuhanja
- SK 8 Prednastavenia programov varenia
- TR 8 On Ayarlı Pişirme Programları
- UA 8 попередньо встановлених програм приготування

Digital Control

EN Digital control with touch-screen

- EN Цифров контрол със сензорен екран
- CZ Digitální ovládání s dotykovou obrazovkou
- DE Digitale Steuerung mit Touchscreen
- ES Digitalne juhtimine puutetundliku eekraaniga
- ES Control digital con pantalla táctil
- FR Commande numérique avec écran tactile
- GR Ψηφιακός έλεγχος με οθόνη αφής
- HR Digitalno upravljanje s dodirnim zaslonom
- HU Digitális vezérlés érintőképernyővel
- IT Controllo digitale con touch-screen

- LT Skaitmeninis valdymas su jutikliniu ekranu
- LV Digitālā vadība ar skārienekrānu
- PL Sterowanie cyfrowe z ekranem dotykowym
- PT Controle digital com tela sensível ao toque
- RO Control digital cu ecran tactil
- RU Цифровое управление с сенсорным экраном
- SI Digitalno upravljanje z zaslonom na dotik
- SK Digitálne ovládanie s dotykovým displejom
- TR Dokumatik ekranlı dijital kontrol
- UA Цифрове управління з сенсорним екраном

Glass Pan 4.5 Lts

EN Glass Pan capacity: 4.5 Liters

- EN Калашникет на стъклена тава: 4.5 литра
- CZ Kapacita skleněné pánve: 4.5 litrů
- DE Glas-Plannenkazazität: 4.5 Liter
- ES Klaaspanni mahutavus: 4.5 litriit
- ES Capacidad de la sartén de vidrio: 4.5 litros
- FR Capacité du plat en verre: 4.5 litres
- GR Χωρητικότητα γυάλινου ταψιού: 4.5 λίτρα
- HR Kapacitet staklene posude: 4.5 litara
- HU Üveg serpenyő kapacitása: .5 liter
- IT Capacità della pentola di vetro: 4.5 litri

- LT Stiklinės keptuvės talpa: 4.5 litrai
- LV Stikla pannas tilpums: 4.5 litri
- PL Pojemność szklanej patelni: 4.5 litra
- PT Capacidade da frigideira de vidro: 4.5 litros
- RO Capacitatea tigăii de sticlă: 4.5 litri
- RU Вместимость стеклянной сковороды: 4.5 литра
- SI Kapaciteta steklene ponve: 4.5 litra
- SK Kapacita sklenenej panvice: 4.5 litra
- TR Cam Tava Kapasitesi: 4.5 Litre
- UA Об'єм скляної сковороди: 4.5 літри

60 Timer

EN 60 Minutes timer

- EN Таймер за 60 минути
- CZ 60 minutový časovač
- DE 60-Minuten-Timer
- ES 60 minutu timer
- ES Temporizador de 60 minutos
- FR Minuterie de 60 minutes
- GR Χρονόμετρο 60 λεπτών
- HR Tajmer za 60 minuta
- HU 60 perces időzítő
- IT Timer 60 minuti

- LT 60 minučių laikmatis
- LV 60 minūšu taimeris
- PL 60-minutowy zegar
- PT Temporizador de 60 minutos
- RO Cronometru de 60 de minute
- RU Таймер на 60 минут
- SI 60-minutni časovnik
- SK 60-minútový časovač
- TR 60 Dakika zamanlayıcı
- UA Таймер на 60 хвилин

Temp 60° 200°

EN Temperature Control Range 60°C - 200°C

- EN Диапазон на контрол на температурата 60°C - 200°C
- CZ Rozsah regulace teploty 60°C - 200°C
- DE Temperaturregulbereich 60°C - 200°C
- ES Temperatuuri reguleerimis vahemik 60°C - 200°C
- ES Rango de control de temperatura 60°C - 200°C
- FR Plage de contrôle de température 60°C - 200°C
- GR Εύρος Ελέγχου Θερμοκρασίας 60°C - 200°C
- HR Raspon kontrole temperature 60°C - 200°C
- HU Hőmérséklet szabályozási tartomány 60°C - 200°C
- IT Intervallo di controllo della temperatura 60°C - 200°C

- LT Temperatūros reguliavimo diapazonas 60°C - 200°C
- LV Temperatūras kontroles diapazons 60°C - 200°C
- PL Zakres regulacji temperatury 60°C - 200°C
- PT Controle de temperatura 60°C - 200°C
- RO Interval de control al temperaturii 60°C - 200°C
- RU Диапазон контроля температуры 60°C - 200°C
- SI Temperaturno območje nadzora 60°C - 200°C
- SK Rozsah regulácie teploty 60°C - 200°C
- TR Sıcaklık Kontrol Aralığı 60°C - 200°C
- UA Діапазон контролю температури 60°C - 200°C

1200W

EN Power: 1200 Watts - 220-240V~ 50Hz

- EN Мощность: 1200 ватт - 220-240V~ 50Hz
- CZ Výkon: 1200 Wattů - 220-240V~ 50Hz
- DE Leistung: 1200 Watt - 220-240V~ 50Hz
- ES Võimsus: 1200 vatti - 220-240V~ 50Hz
- ES Potencia: 1200 vatios - 220-240V~ 50Hz
- FR Puissance: 1200 watts - 220-240V~ 50Hz
- GR Ύψος: 1200 Watt - 220-240V~ 50Hz
- HR Snaga: 1200 vati - 220-240V~ 50Hz
- HU Teljesítmény: 1200 watt - 220-240V~ 50Hz
- IT Potenza: 1200 watt 220-240V~ 50Hz

- LT Galia: 1200 vatai - 220-240V~ 50Hz
- LV Jauda: 1200 vati - 220-240V~ 50Hz
- PL Moc: 1200 W - 220-240V~ 50Hz
- PT Potência: 1200 Watts - 220-240V~ 50Hz
- RO Putere: 1200 wati - 220-240V~ 50Hz
- RU Мощность: 1200 Вт - 220-240 В~ 50 Гц
- SI Moč: 1200 W - 220-240V~ 50Hz
- SK Výkon: 1200 Wattov - 220-240V~ 50Hz
- TR Güç: 1200 Watt - 220-240V~ 50Hz
- UA Потужність: 1200 Вт - 220-240В~ 50 Гц



Meet the family



2 pcs CTN (662 x 407 x 370mm)
N.W.: 8.18kg G.W.: 11.9kg



1 pcs EAN Cod



CTN 2 pcs EAN Cod

