



HÆGER

Deep & Go DF-3SS.020A (Inox)



(420 x 240 x 250 mm)

Features

Характеристики / Charakteristika / Eigenschaften / Omadused / Características /
Caracteristiques / Χαρακτηριστικά / Karakteristike / Jellemzők / Caratteristiche



INOX
Stainless Steel

**RESTART
Button**



2000W

EN Inner bowl capacity: 3 Liters

LT Dubenėlio talpa: 3 litrai
LV Blodas tilpums: 3 litri
PL Pojemność miski: 3 litry
PT Capacidade da cuba: 3 litros
RO Capacitate bol: 3 litri
RU Емкость чаши: 3 литра
SI Prostornina posode: 3 litre
SK Kapacita nádoby: 3 litre
TR Kase kapasitesi: 3 litre
UA Ємність чаші: 3 літри

EN Dishwasher safe parts

LT Indaplovėje plaunamos dalys
LV Trauku mazgājamā mašīnā mazgājamās daļas
PL Cześci nadające się do mycia w zmywarce
PT Peças laváveis em máquina de lavar louça
RO Pieșe lavabile pentru mașină de spălat vase
RU Детали, которые можно мыть в посудомоечной машине
SI Deli, pralni v pomivalnem stroju
SK Časti umývateľné v umývačke riadu
TR Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
UA Деталі, які можна мити в посудомийній машині

EN Stainless steel body, lid and inner bowl

LT Nerūdijancio plieno korpusas, dangtis ir dubuo
LV Nerūsējošā tērauda korpuss, vāks un bļoda
PL Korpus, pokrywa i miska ze stali nierdzewnej
PT Corpo, tampa e cuba em aço inoxidável
RO Corp, capac și vas din oțel inoxidabil
RU Корпус, крышка и чаша из нержавеющей стали
SI Telo, pokrov in posoda iz nerjavečega jekla
SK Telo, veko a misa z nehrdzavejúcej ocele
TR Paslanmaz çelik gövde, kapak ve kase
UA Корпус, кришка і чаша з нержавіючої сталі

EN Safety system with RESTART button

LT Apsaugos sistema su atstatymo mygtuku „RESTART“
LV Drošības sistēma ar atiestatīšanas pogu «RESTART»
PL System bezpieczeństwa z przyciskiem resetowania «RESTART»
PT Sistema de segurança com o botão de reinício «RESTART»
RO Sistem de securitate cu butonul de resetare «RESTART»
RU Система безопасности с кнопкой сброса «RESTART»
SI Varnostni sistem z gumbom za ponastavitev «RESTART»
SK Bezpečnostný systém s resetovacím tlačidlom «RESTART»
TR Sifirama düğmeli güvenlik sistemi «RESTART»
UA Система безпеки з кнопкою скидання «RESTART»

EN Variable temperature control up to 190°C

LT Kintamos temperatūros reguliavimas iki 190°C
LV Maināma temperatūras kontrole līdz 190°C
PL Zmienna regulacja temperatury do 190°C
PT Regulação de temperatura até 190°C
RO Control variabil al temperaturii până la 190°C
RU Регулировка температуры до 190°C
SI Spremenljiva regulacija temperature do 190°C
SK Variabilná regulácia teploty až do 190°C
TR 190°C'ye kadar degışken sıcaklık kontrolü
UA Регулювання температури до 190°C

EN Power: 220-240V~ 50/60Hz - 2000W

LT Galia: 2000 vatų 220-240 V ~ 50/60 Hz
LV Jauda: 2000 vati 220-240V ~ 50/60Hz
PL Moc: 2000 watów 220-240V~50/60Hz
PT Potência: 2000 watts 220-240V ~ 50/60 Hz
RO Putere: 2000 wati 220-240V~50/60Hz
RU Мощность: 2000 Вт 220-240 В ~ 50/60 Гц
SI Moč: 2000 vatov 220-240V~50/60Hz
SK Výkon: 2000 wattov 220-240V~50/60Hz
TR Güç: 2000 watt 220-240V~50/60Hz
UA Потужність: 2000 Вт 220-240 В ~ 50/60 Гц



Stainless steel body, lid and inner bowl

Cuba em esmalte

Recipiente interno en esmalte

Cuve intérieure en émail



Temperature control up to 190°C

Regulador de temperatura de até 190°C

Control de tempratura hasta 190°C

Contrôle de la température jusqu'à 190°C

Meet the family



4 Unidades (502 x 442 x 527mm)
Peso: x.x kg



1x EAN Code



CX 4x EAN Code

