



HÆGER

Tulip Curls HR-45W.003A



(355 x 145 x 85mm)

Features

Характеристики / Charakteristika / Eigenschaften / Omadused / Caracteristicas / Caracteristiques / Χαρακτηριστικά / Karakteristike / Jellemzők / Caratteristiche / Charakteristikos / Raksturlielumi / Charakterystyka / Características / Caracteristici / Характеристики / Značilnosti / Charakteristika / özellikleri / Характеристики

80°C
to
210°C

EN PTC heating elements(80°C - 210°C)

- BG** Бързо нагряване 80°C - 210°C (PTC)
- CZ** Rychlé topení 80°C - 210°C (PTC)
- DE** Schnelle Heizung 80°C - 210°C (PTC)
- EE** Kiire kuumutamine 80°C - 210°C (PTC)
- ES** Calentamiento rápido 80°C - 210°C (PTC)
- FR** Chauffage rapide 80°C - 210°C (PTC)
- GR** Γρήγορη θέρμανση 80°C - 210°C (PTC)
- HR** Brzo grijanje 80°C - 210°C (PTC)
- HU** Gyorsfűtés 80°C - 210°C (PTC)
- IT** Riscaldamento rapido 80°C - 210°C (PTC)

- LT** Greitas šildymas 80°C - 210°C (PTC)
- LV** Ātrā apkure 80°C - 210°C (PTC)
- PL** Szybkie ogrzewanie 80°C - 210°C (PTC)
- PT** Aquecimento rápido 80°C - 210°C (PTC)
- RO** Încalzire rapidă 80°C - 210°C (PTC)
- RU** Быстрый нагрев 80°C - 210°C (PTC)
- SI** Hitro ogrevanje 80°C - 210°C (PTC)
- SK** Rýchle kúrenie 80°C - 210°C (PTC)
- TR** Hızlı ısıtma 80°C - 210°C (PTC)
- UA** Швидке нагрівання 80°C - 210°C (PTC)

60 Min
Auto-off

EN 60 Minutes auto-off

- BG** Автоматично изключване за 60 минути
- CZ** Automatické vypnutí za 60 minut
- DE** Automatische Abschaltung in 60 Minuten
- EE** Automaatne väljalülitamine 60 minuti pärast
- ES** Desconexión automática en 60 minutos
- FR** Arrêt automatique en 60 minutes
- GR** Αυτόματη απενεργοποίηση σε 60 λεπτά
- HR** Automatsko isključivanje za 60 minuta
- HU** Automatikus kikapcsolás 60 percen belül
- IT** Spengimento automatico in 60 minuti

- LT** Automatinis išsijungimas po 60 minučių
- LV** Automātiska izslēgšanās pēc 60 minūtēm
- PL** Automatyczne wyłączenie w 60 minut
- PT** Desligar automático em 60 minutos
- RO** Oprire automată în 60 de minute
- RU** Автоматическое отключение через 60 минут
- SI** Samodejni izklop 60 minut
- SK** Automatické vypnutie za 60 minút
- TR** 60 dakikada otomatik kapanma
- UA** Автоматичне відключення через 60 хвилин

Dual
110V-240V
Voltage

EN Dual Voltage, suitable for global use

- BG** Двойно напрежение, подходящо за глобална употреба
- CZ** Duální napětí, vhodné pro globální použití
- DE** Doppelspannung, geeignet für den globalen Gebrauch
- EE** Dual pinge, mis sobib globaalseks kasutamiseks
- ES** Voltaje dual, adecuado para uso global
- FR** Dual Tension, adaptée à une utilisation mondiale
- GR** Διπλή τάση, κατάλληλη για παγκόσμια χρήση
- HR** Dual napon, pogodan za globalnu uporabu
- HU** Kettős feszültség, amely globális felhasználásra alkalmas
- IT** Dual tensione, adatta per uso globale

- LT** Dvigubas įtampa, tinka visuotiniam naudojimui
- LV** Dual spriegums, kas piemērots globālai lietošanai
- PL** Podwójne napięcie, odpowiednie do użytku globalnego
- PT** Tensão dupla, adequada para uso global
- RO** Tensiune duală, potrivită pentru utilizarea globală
- RU** Двойное напряжение, подходит для глобального использования
- SI** Dvojna napetost, primerna za globalno uporabo
- SK** Duálne napätie, vhodné pre globálne použitie
- TR** Küresel kullanım için uygun çift voltaj
- UA** Подвійна напруга, придатна для глобального використання



EN LCD display showing temperature

- BG** LCD дисплей, показващ температура
- CZ** LCD displej zobrazující teplotu
- DE** LCD-Anzeige, die Temperatur zeigt
- EE** LCD-ekraan, mis näitab temperatuuri
- ES** Pantalla LCD que muestra la temperatura
- FR** Écran LCD montrant la température
- GR** Οθόνη LCD που δείχνει τη θερμοκρασία
- HR** LCD zaslon koji prikazuje temperaturu
- HU** LCD kijelző, amely a hőmérsékletet mutatja
- IT** Display LCD che mostra la temperatura
- LT** LCD ekranas, rodantis temperatūrą
- LV** LCD displejs rāda temperatūru
- PL** Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę
- PT** Display LCD indicador de temperatura
- RO** Afisajul LCD care prezintă temperatura
- RU** ЖК-дисплей, показывающий температуру
- SI** LCD zaslon prikazuje temperaturo
- SK** LCD displej zobrazujúci teplotu
- TR** LCD ekran gösteren sıcaklık
- UA** ЖК-дисплей, що показує температуру



EN Ceramic coating

- BG** Керамично покритие
- CZ** Keramický povlak
- DE** Keramische Beschichtung
- EE** Keraamiline kate
- ES** Revestimiento cerámico
- FR** Revêtement en céramique
- GR** Κεραμική επιχρυσωση
- HR** Keramički premaz
- HU** Kerámia bevonat
- IT** Rivestimento in ceramica
- LT** Keraminė danga
- LV** Keramikas pārklājums
- PL** Powłoka ceramiczna
- PT** Revestimento cerâmico
- RO** Acoperire ceramică
- RU** Керамическое покрытие
- SI** Keramični premaz
- SK** Keramický povlak
- TR** Seramik kaplama
- UA** Керамічне покриття

6 pcs (375 x 316 x 275 mm)
G.W: 5.68 kg

Meet the family



1x EAN Code



6x EAN Code

