



HÆGER

Cross Wind SF-16W.011A



Features

Características / Características / Caracteristiques

High durability



100% Copper


High durability motor - 100% Copper

Motor de alta durabilidade - 100% Cobre
Motor de alta durabilidade - 100% Cobre
Moteur à haute durabilité - 100% cuivre



Vertically adjustable

Ajustável verticalmente
Ajustable verticalmente
Orientable verticalement



Height adjustable (130 cm)

Altura ajustável (130 cm)
Altura regulable (130 cm)
Règlable en hauteur (130 cm)



40 cm / 16" Fan Diameter

Diâmetro da ventoinha 16" / 40 cm
Diámetro del ventilador 16" / 40 cm
Diamètre du ventilateur 16" / 40 cm



Stable cross-shaped base

Base estável em forma de cruz
Base estable en forma de cruz
Base stable en forme de croix



90° Oscillation function

Função de oscilação 90°
Función de oscilación de 90°
Fonction oscillante de 90°

45 Watts



Power: 45 Watts - 220-240V~50/60Hz

Potência: 45 Watts - 220-240V~ 50/60Hz
Potencia: 45 Watts - 220-240V~ 50/60Hz
Puissance: 45 Watts - 220-240V~ 50/60Hz

3

Speeds

3 Speed choice

3 Velocidades
3 Velocidades
3 Vitesses

Maximum fan flow rate / Débit d'air maximum:..... 74,37 m³/min
Service value / Valeur de service:..... 1,84 (m³/min)/W
Noise level / Niveau de bruit:..... 53,61 dB(A)
Maximum air velocity / Vitesse maximale de l'air:..... 2,27 meters/sec
Measurement standard for service value:..... IEC60879:1986 (corr.1992)

Taxa de fluxo máxima / Caudal máximo del ventilador:..... 74,37 m³/min
Valor de serviço / Valor de servicio:..... 1,84 (m³/min)/W
Nível de ruído / Nivel de ruido:..... 53,61 dB(A)
Velocidade máxima do ar / Velocidad máxima del aire:..... 2,27 meters/sec
Norma de medição para o valor de serviço:..... IEC60879:1986 (corr.1992)



3 Speed choice

3 Velocidades
3 Velocidades
3 Vitesses



Safety mesh guard

Proteção com malha de segurança
Protección con malla de seguridad
Protection avec engrenier de sécurité

Meet the family



Pack: 520 x 104 x 450mm
: 2,770 kg



Código EAN



5160847510276591